



Pasto XPL

La tecnologia
che semplifica
il tuo lavoro.

Technology that
makes your job easier.


CARPIGANI



Caratteristiche principali

- 3 PROGRAMMI AUTOMATICI DI PASTORIZZAZIONE: Pastorizzazione 65 °C, Pastorizzazione 85 °C e Pastorizzazione 90 °C.
- **Rubinetto:** per la massima igiene, dopo ogni estrazione, il pistone interno rimanda tutta la miscela in vasca, eliminando ogni residuo lungo il condotto.
- **Black out e interruzione idrica:** dopo una mancanza di energia elettrica oppure di acqua, la macchina valuta la temperatura della miscela e decide se riprendere la funzione in corso o se ripetere il ciclo di pastorizzazione.
- Tutti i contenuti aggiornati come manuale istruzioni, Carpi Care kit e Carpi Clean kit sono scaricabili tramite **QR Code** presente sul frontale della macchina.

Performance and functions

- THREE AUTOMATIC PASTEURIZATION PROGRAMS: Pasteurization 65 °C, Pasteurization 85 °C and Pasteurization 90 °C.
- **Spigot:** for maximum hygiene, after each extraction the internal piston pushes all the mix back into the tank, eliminating any residue within the pipe.
- **Blackout and Water Shortage:** in the case of an electrical blackout or shortage of water, when conditions return to normal the machine measures the mix temperature and decides whether to continue the current session or to restart the pasteurization process.
- Scan the **QR Code** on the front of the machine to access the most up to date equipment information: Instruction Manual, Carpi Care kit & Carpi Clean kit.



Carpi Care kit - Carpi Clean kit: richiedili al tuo concessionario per mantenere sempre igienicamente perfetta la tua macchina / request them from your dealer to always keep your machine hygienically perfect.

caratteristiche tecniche / Technical Specifications

	Produzione		Alimentazione elettrica*			Potenza nominale	Fusibile	Condensatore	Dimensioni alla base			Peso Netto
	Production	Electrical supply*	Rated power input	Fuse	Condenser	Dimension at Base cm	Net Weight					
	Min. lt	Max. lt	Volt	Hz	Ph	kW	A		Largh. Width	Prof. Depth	Altezza Height	kg
Pasto 30 XPL	15	30	400	50	3	3,4	16	Acqua / Water	39	85	103	140

Le prestazioni si riferiscono a 25 °C temperatura ambiente ed a 20 °C temperatura acqua al condensatore. / Performance values refer to 25 °C room temperature and 20 °C water temperature in the condenser.

* Altre tensioni e cicli disponibili con sovrapprezzo ** Disponibile anche ad aria con sovrapprezzo / * Other voltages and cycles available with surcharge.

** Air condenser available with surcharge.

Dimensioni e peso si riferiscono alla versione ad acqua. / The above dimensions and weight refer to the water cooled version.

I Pasto XPL sono prodotti da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001. / The Pasto XPL are manufactured by Carpigiani using a UNI EN ISO 9001 Certified Quality System.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo; Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. / All specifications mentioned must be considered approximate; Carpigiani reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell'Emilia - BOLOGNA, Italy - T. +39 051 6505111 - info@carpigiani.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence